


DRAGA/40 50N

Per operazioni di pompaggio e consolidamento ad alta pressione d'intonaci e tutti gli impasti di materiali abrasivi a bassa granulometria. Utilizzati a corredo di macchine intonacatrici e Spritz-Beton.


Mandrel built delivery hose for plaster, concrete, slurry and abrasive materials with small granulometry. Suitable for plaster spayers and Spritz-Beton.



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera conduttiva, ad alta resistenza all'abrasione ed all'azione di taglio.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	40 bar
Pressione di scoppio	105 bar
Temperatura	-40 °C +70 °C
Marcatura	 HIGH PRESSURE PLASTER AND CONCRETE - WP 40 BAR - 600 PSI (in lettere arancio)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth conductive rubber, abrasion resistant.
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
Working Pressure	40 bar
Nominal Burst Pressure	105 bar
Temperature	-40 °C +70 °C
Marking	 HIGH PRESSURE PLASTER AND CONCRETE - WP 40 BAR - 600 PSI (in orange letters)

Misure / Sizes

Diametro Interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso Weight
mm	mm	mm	Kg/m
25	6	37	0,68
35	7	49	1,14
40	7	54	1,18
51	8	67	1,79
51	9	69	1,99
60	9	78	2,28

Diametro Interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso Weight
mm	mm	mm	Kg/m
65	10	85	2,70
75	11,5	98	3,70
80	12	104	4,10
100	15	130	6,40
125	15	155	7,70