


CANTINA/EX10 18R

Per mandata di acqua potabile, vino, birra, bevande alcoliche, succhi di frutta e prodotti alimentari grassi di origine vegetale. Conforme agli standard **F.D.A.**
Esente dalla presenza di ftalati.


*Mandrel built food hose suitable for delivery of wine, beer, drinking water, alcoholic drinks fruit juices and fatty foodstuffs of vegetable origin. Complying FDA standard. **Free from phthalates***



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma EPDM bianca alimentare studiata per garantire assoluta atossicità ed inalterabilità del sapore e profumo del prodotto convogliato. Secondo standard FDA e BfR XXI cat. 2 e registrato RAL F-42 .
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza
Copertura	In gomma rossa resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	- 30 °C bis + 90 °C ; + 130 °C Sterilizzazione vapore max 30 Minuti
Marcatura	 THOR FOOD RAL-F42 (in lettere bianche)

Technical Characteristics

Tube	EPDM , white, atoxic, smooth, mirror-like, odourless and taste-free. Complying with FDA standards and with BfR recommendations XXI cat.2 of the German food legislation. RAL registration for food quality RAL-F42
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Red rubber, smooth, abrasion, ozone and weather resistant. Fabric impression.
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	30 bar
Temperature	- 30 °C up to + 90 °C ; steam cleaning up to + 130 °C for max 30 minutes
Marking	 THOR FOOD RAL-F42 (in white letters)

La struttura del tubo è stata studiata per garantire minime ovalizzazioni durante l'utilizzo e per permetterne l'impiego anche in leggera aspirazione.

The structure of the hose has been studied to guarantee minimum ovalization during use and in order to allow the employment also in light aspiration.

Misure / Sizes

Diametro esterno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso Weight
mm	mm	mm	Kg/m
13	5	23	0,43
19	5	29	0,52
25	6	37	0,83
32	6	44	1,00
32	8	48	1,43
35	9	53	1,75
38	9	56	1,87

Diametro esterno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso Weight
mm	mm	mm	Kg/m
40	6	54	1,47
40	10	60	2,23
51	10,5	72	2,85
51	8	67	2,08
60	11	82	3,43
65	11	87	3,67
76	12	100	4,64