


IGIENOIL/10 BRB

Per mandata di acqua potabile, vini, liquori, alcool al 92%, sostanze alimentari vegetali ed animali, latte, yogurt, succhi di frutta e bibite analcoliche. Conforme agli standard **F.D.A.**
Esente dalla presenza di ftalati.


*Mandrel built delivery hose suitable for drinking water, wine, alcoholic drinks, alcohol up to 92%, fruit juices, non alcoholic drinks, oily and fatty foods, milk and dairy products. Complying **FDA standards. Free from phthalates***



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in Butile bianco alimentare che garantisce assoluta atossicità ed inalterabilità del sapore e profumo del prodotto convogliato.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza separate da strati in gomma
Copertura	In gomma azzurra resistente all'abrasione, ai grassi vegetali, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	- 20 °C + 80 °C. sterilizzazione +130 °C max 30 minuti
Markierung	 THOR FOOD + [simb. forchetta+bicchiere] (in lettere bianche)

Technical Characteristics

Tube	White smooth odourless and taste-free butyl rubber, food quality and atoxic.
Reinforcement	High tensile textile plies separated from rubber layers.
Cover	Blue, smooth, weather, ozone, vegetable fats and abrasion resistant rubber. Ffabric impression.
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	30 bar
Temperature	- 20 °C + 80 °C. Can be sterilized at +130 °C for max. 30 minutes.
Marking	 THOR FOOD + [fork and glass] (in white letters)

La struttura del tubo è stata studiata per garantire minime ovalizzazioni durante l'utilizzo e per permetterne l'impiego anche in leggera aspirazione.

The structure of the hose has been studied to guarantee minimum ovalization during use and in order to allow the employment also in light aspiration.

Disponibile anche secondo le norme **BfR raccomandazioni XXI Cat.2**

Available also complying **BfR recommendations XXI Cat.2**

Dimensioni / Sizes

Diam. Interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diam. esterno Outside Diameter	Peso Weight
mm	mm	mm	Kg/m
13	5	23	0,36
19	5	29	0,50
25	6	37	0,77
32	6	44	0,93
32	8	48	1,30
38	9	56	1,73
40	7	54	1,40

Diam. Interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diam. esterno Outside Diameter	Peso Weight
mm	mm	mm	Kg/m
40	10	60	2,10
51	8	67	1,90
51	10,5	72	2,74
60	11	82	3,30
65	11	87	3,58
76	12	100	4,54
102	15	132	7,30