


AERTUB/20 10N

Per mandata di aria compressa a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere.


Mandrel built heavy duty air hose.



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	20 bar
Pressione di scoppio	60 bar
Temperatura	-30 °C +80 °C
Marcatura	 BS 5118/2 AIR 20 BAR (in lettere blu)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber.
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, smooth, weather and abrasion resistant rubber. Fabric impression.
Working Pressure	20 bar
Nominal Burst Pressure	60 bar
Temperature	-30 °C +80 °C
Marking	 BS 5118/2 AIR 20 BAR (in blue letters)

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore di parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
12	5,0	22	0,39
13	5,0	23	0,41
16	5,0	26	0,47
19	5,5	30	0,60
25	6,0	37	0,83
30	7,0	44	1,25
32	8,0	48	1,50
35	8,0	51	1,60
38	8,0	54	1,70
40	8,0	56	1,80

Diametro interno Inner Diameter	Spessore di parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
45	8,0	61	1,98
51	8,0	67	2,10
60	8,0	76	2,30
63	8,0	79	2,60
70	8,0	86	2,80
76	8,0	92	3,05
90	8,5	107	3,75
102	9,0	120	4,30
127	9,0	145	4,95
152	9,0	170	6,18