

ALIGREEN

Tubo multiuso estremamente flessibile particolarmente indicato per camion cisterna per aspirazione e mandata di prodotti alimentari anche grassi di origine vegetale, animale e bevande alcoliche.

Esente da ftalati

*Extra flexible multipurpose hose particularly suitable on tank trucks for suction and delivery of food products (also fatty foods) of vegetable and animal origin, and alcoholic drinks.
Free from phthalates*



Caratteristiche Tecniche

Sottostrato	Liscio in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) bianco, antiabrasivo, ed alimentare secondo le prescrizioni FDA e le norme ALIMENTARI EUROPEE che permette una maggiore resistenza in fase di pulizia e sterilizzazione .
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza
Copertura	In gomma verde resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie ondulata ad impressione tela.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	-25°C. +80°C. sterilizzazione +130°C. max 30 minuti.
Marcatura	

Technical Characteristics

Tube	<i>UHMWPE white, smooth, food quality and abrasion resistant which guarantees a better resistance during cleaning and sterilization. Complies FDA standards.</i>
Reinforcement	<i>High tensile textile plies, helix wire embedded</i>
Cover	<i>Green rubber, abrasion, weather and ozone resistant. Fabric impression. Corrugated cover</i>
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	30 bar
Temperature	<i>- 25 °C + 80 °C. Can be sterilized at +130 °C for max. 30 minutes.</i>
Marking	

Misure / Sizes

Diametro Interno Inner Diameter	Peso teorico Weight	Aspirazione Vacuum	Raggio di curvatura Bending Radius
mm	Kg/m	bar	mm
19	0,56	0,9	57
25	0,68	0,9	75
32	0,98	0,9	96
38	1,13	0,9	114
51	1,60	0,9	150
63	2,03	0,9	190
76	2,40	0,9	300