


CARBOPOMP/10NL 20N

Per mandata di carburanti, gasolio e lubrificanti in genere.


Long length oil and fuel delivery hose suitable for petroleum products and lubricants in general.



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma sintetica nera resistente agli olii minerali, ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 40%.
Rinforzi	Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza
Copertura	In gomma sintetica nera conduttiva resistente ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia stampata.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	40 bar
Temperatura	- 20 °C + 80 °C
Marcatura	 THOR CARBOPOMP/10 NL W.P. 10 BAR R<1 M Ohm (in lettere bianche)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth synthetic rubber, resistant to mineral oils and fuels with max. 40% aromatic content.
Reinforcement	High strength textile yarn
Cover	Black, smooth, synthetic rubber, resistant to oils, fuels, abrasion and weather conditions. Conductive.
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	40 bar
Temperature	- 20 °C + 80 °C
Marking	 THOR CARBOPOMP/10 NL W.P. 10 BAR R<1 M Ohm (in white letters)

Disponibile anche nella versione:
CARBOPOMP/20NL 20N: con pressione di esercizio 20 bar

Available also in the following version:
CARBOPOMP/20NL 20N: working pressure 20 bar

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Diametro esterno Outside Diameter	Pressione di esercizio Working Pressure	Pressione di scoppio Nominal Burst Pressure	Peso teorico Weight
mm	mm	bar	bar	Kg/m
5	11,5	10	45	0,125
6	12	10	35	0,110
8	15	10	38	0,165
10	17	10	32	0,210
13	20	10	34	0,240
15	23	10	38	0,315
19	27	10	42	0,385
25	35	10	32	0,620