


CARBOPOMP/15 20N

Per mandata di olii minerali, gasolio e carburanti.


Mandrel built delivery hose suitable for petroleum products.



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera resistente agli idrocarburi con contenuto aromatico non superiore al 50%.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame incorporata per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione, agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	15 bar
Pressione di scoppio	45 bar
Temperatura	-30°C +80°C
Marcatura	 THOR OIL DELIVERY W.P. 15 BAR - 225 PSI (in lettere rosse)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber suitable for petroleum products up to 50% aromatic content
Reinforcement	High tensile textile plies and antistatic wire
Cover	Black, smooth, oil, abrasion, ozone and weather resistant rubber. Fabric impression
Working Pressure	15 bar
Nominal Burst Pressure	45 bar
Temperature	-30 °C +80 °C
Marking	 THOR OIL DELIVERY W.P. 15 BAR - 225 PSI (in red letters)

Disponibile anche nella seguente versione:

CARBOPOMP/10 20G: con copertura grigia

CARBOPOMP/15EX 2FN: per temperature da -20 °C a +120 °C

Available also in the following versions:

CARBOPOMP/10 20G: with grey cover

CARBOPOMP/15EX 2FN: for temperature from -20 °C to +120 °C

Misure / Sizes

Diametro Interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro Esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
12	6	24	0,51
13	6	25	0,53
15	5,5	26	0,53
16	5,5	27	0,55
19	5,5	30	0,63
22	6	34	0,78
25	6	37	0,86
28	6	40	0,94
30	6	42	0,98
32	6	44	1,20
35	6	47	1,25

Diametro Interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro Esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
38	6	50	1,30
40	7	54	1,60
45	7,5	60	1,90
51	7,5	66	2,10
55	7,5	70	2,30
60	7,5	75	2,40
63	8	79	2,55
76	8	92	3,00
80	8	96	3,15
90	8	106	3,55
102	8	118	4,20