


CORTUB/10 A0N

Per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi.


Mandrel built general purpose water delivery hose suitable for water and non corrosive fluids.



Caratteristiche Tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia da impressione tela.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	-30 °C +80 °C
Marcatura	 WATER DELIVERY W.P. 10 BAR – 150 PSI (in lettere verdi)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber.
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, smooth, weather and abrasion resistant rubber. Fabric impression
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	30 bar
Temperature	-30 °C +80 °C
Marking	 WATER DELIVERY W.P. 10 BAR – 150 PSI (in green letters)

Misure / Sizes

Diametro Interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
12	4,5	21	0,33
13	4,5	22	0,35
15	4,5	24	0,40
16	4,5	25	0,42
19	5	29	0,54
25	5	35	0,67
30	5	40	0,77
30	6	42	0,96
32	5	42	0,81

Diametro Interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
32	6	44	0,98
35	5	45	0,88
35	6	47	1,05
38	5	48	0,92
38	7	52	1,36
40	6,5	53	1,34
45	6,5	58	1,45
51	6,5	64	1,65
60	7	74	2,05