

FANGO/10 20N

Per mandata di acqua, fertilizzanti e liquidi leggermente corrosivi. Per la sua leggerezza ed appiattibilità trova il suo impiego ideale negli impianti mobili di irrigazione a pioggia o come accessorio di pompe sommerse.

Mandrel built layflat water delivery hose suitable for irrigation system and submersible pumps.



Caratteristiche Tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	-30 °C +80 °C
Marcatura	 LAYFLAT WATER DELIVERY (in lettere verdi)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber.
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, smooth, weather and abrasion resistant rubber. Fabric impression
Temperature	-30 °C +80 °C
Marking	 LAYFLAT WATER DELIVERY (in green letters)

Disponibile anche nella versione:
FANGO/5 20N: per mandata di acqua alla P.E. 5 bar.

Available also in the following version:
FANGO/5 20N: for water delivery w.p. 5 bar.

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Pressione di esercizio Working Pressure	Pressione di scoppio Nominal Burst Pressure	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	bar	bar	Kg/m
51	3,0	57	9	28	0,66
60	3,5	67	9	32	0,91
70	3,5	77	9	28	1,03
75	3,5	82	8	26	1,10
80	3,5	87	8	32	1,15
90	3,5	97	8	29	1,28
102	3,5	109	8	26	1,42
120	3,5	127	7	22	1,60
127	3,5	134	7	22	1,67
152	4,0	160	7	32	2,54
203	5,0	213	7	25	4,10
254	5,5	265	7	21	5,80
305	6,5	318	7	21	7,60