

IDRORAD/6NL 73N

Per passaggio di soluzioni di acqua calda e liquidi antigelo per il collegamento flessibile nei circuiti di raffreddamento negli autoveicoli.

Long length hot water delivery hose for water with anti-freeze in car cooling systems.



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera resistente al calore ed ai liquidi antigelo.
Rinforzi	Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia stampata.
Pressione di esercizio	6 bar
Pressione di scoppio	20 bar
Temperatura	- 30 °C + 100 °C
Marcatura	THOR HOT WATER - T 100 °C - ISO R 1307 (in lettere bianche)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber, heat resistant
Reinforcement	High tensile synthetic yarns
Cover	Black smooth rubber, abrasion, heat and weather resistant rubber.
Working Pressure	6 bar
Nominal Burst Pressure	20 bar
Temperature	- 30 °C + 100 °C
Marking	THOR HOT WATER - T 100 °C - ISO R 1307 (in white letters)

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
8	3	14	0,130
10	3	16	0,155
14	3,5	21	0,24

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
15	4	23	0,26
16	3,5	23	0,27