


# IRRIGUO/20 80N

Per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Per la sua leggerezza ed appiattibilità. Trova impiego ideale negli impianti mobili d'irrigazione a pioggia e come accessorio di pompe sommerse


*Mandrel built water delivery hose suitable for water and non corrosive fluids. Suitable for submersible pumps and irrigation systems.*



## Caratteristiche tecniche

<b>Sottostrato</b>	Liscio in gomma nera.
<b>Rinforzi</b>	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza
<b>Copertura</b>	In gomma nera resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
<b>Pressione di esercizio</b>	20 bar
<b>Pressione di scoppio</b>	Fattore di sicurezza 1:2,5
<b>Temperatura</b>	-20 °C +80 °C
<b>Marcatura</b>	 WATER DELIVERY WP 20 BAR 300 PSI (in lettere verdi)

## Technical Characteristics

<b>Tube</b>	Black smooth rubber.
<b>Reinforcement</b>	High tensile textile plies.
<b>Cover</b>	Black, smooth rubber, weather, abrasion and ozone resistant. Fabric impression.
<b>Working Pressure</b>	20 bar
<b>Nominal Burst Pressure</b>	Safety Factor 1:2,5
<b>Temperature</b>	-20 °C +80 °C
<b>Marking</b>	 WATER DELIVERY WP 20 BAR 300 PSI (in green letters)

## Misure / Sizes

Diametro interno <i>Inner Diameter</i>	Spessore parete <i>Wall Thickness</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Peso teorico <i>Weight</i>
mm	mm	mm	Kg/m
51	5	61	1,05
60	5	70	1,21
80	5	90	1,50
90	6	102	2,00

Diametro interno <i>Inner Diameter</i>	Spessore parete <i>Wall Thickness</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Peso teorico <i>Weight</i>
mm	mm	mm	Kg/m
102	6	114	2,30
120	6,5	133	3,06
152	6,5	165	3,50