


PNEUMART/25 60N

Per mandata di aria compressa in presenza di olii nebulizzati; normalmente utilizzato per compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche nei cantieri edili, stradali, nelle cave e nelle miniere. Per impieghi gravosi.


Heavy duty mandrel built air hose, suitable for air with oil mist, for compressors, bore and pneumatic machines.



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera resistente agli olii nebulizzati.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	25 bar
Pressione di scoppio	75 bar
Temperatura	-30 °C +80 °C
Marcatura	 AIR HOSE W.P.25 BAR - 360 PSI (a rilievo)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber, resistant to air with oil mist
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, weather and abrasion resistant rubber. Fabric impression.
Working Pressure	25 bar
Nominal Burst Pressure	75 bar
Temperature	-30 °C +80 °C
Marking	 AIR HOSE W.P.25 BAR - 360 PSI (embossed)

Disponibile anche nella versione:

PNEUMART/25 60Y: con copertura in gomma gialla atta a facilitarne l'identificazione nei cantieri rispetto ad altri tubi in gomma destinati ad altri impieghi.

Available also in the following version:

PNEUMART/25 60Y: with yellow rubber cover for easy identification of the hose at building yards.

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
50	9,5	69	2,70
50	10,5	71	2,83
60	11,5	83	3,70

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
75	10,5	96	4,00
80	11,0	102	4,50
100	12,5	125	6,30