


RIVOLO/10 10N

Per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Studiato per cantieri, industrie, impieghi agricoli e per tutti gli utilizzi nei quali necessiti un tubo robusto e nello stesso tempo leggero. La struttura del tubo e le gomme utilizzate sono state studiate per garantire minime ovalizzazioni e per permetterne l'impiego anche in leggera aspirazione.


Mandrel built water delivery hose suitable for water and non corrosive fluids. Suitable for agricultural purposes, industries and public works



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	-30 °C +80 °C
Marcatura	 WATER DELIVERY W.P. 10 BAR - 150 PSI (in lettere verdi)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
Temperature	-30 °C +80 °C
Marking	 WATER DELIVERY W.P. 10 BAR - 150 PSI (in green letters)

Misure / Sizes

Diametro interno <i>Inner Diameter</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Pressione di esercizio <i>Working Pressure</i>	Pressione di scoppio <i>Nominal Burst Pressue</i>	Aspirazione <i>Vacuum</i>	Peso teorico <i>Weight</i>
mm	mm	bar	bar	bar	Kg/m
16	25	15	70	--	0,35
19	29	15	55	--	0,41
25	34	10	47	--	0,60
30	41	10	39	0,5	0,88
35	48	10	33	0,5	1,23
40	54	10	42	0,4	1,48
45	61	10	37	0,3	1,88
50	68	10	33	0,3	2,19
60	82	10	37	0,3	3,28
70	93	9	30	0,3	4,19
75	98	9	29	0,3	4,35
80	103	9	29	0,3	4,65
90	113	8	27	0,3	5,19
100	126	8	24	0,3	6,24