

RIVOLO/SP10L 10N

Per aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi. Studiato per cantieri, industrie, impieghi agricoli e per tutti gli utilizzi nei quali necessiti un tubo robusto e nello stesso tempo leggero.

Mandrel built water suction and delivery hose suitable for water and non corrosive fluids. Suitable for agricultural purposes, industries and public works.



Caratteristiche Tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	-20 °C +80 °C
Marcatura	 WATER S/D W.P. 10 BAR - 150 PSI (in lettere verdi)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber.
Reinforcement	High tensile textile plies, helix wire embedded
Cover	Black, smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	30 bar
Temperature	-20 °C +80 °C
Marking	 WATER S/D W.P. 10 BAR - 150 PSI (in green letters)

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight	Aspirazione Vacuum	Raggio di curvatura Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
114	8,5	131	5,25	0,8	680
120	8,5	138	5,92	0,8	720
127	8,5	144	6,16	0,8	750
152	10	172	8,52	0,8	1050
203	13,5	230	14,48	0,8	1600
254	15,5	285	21,11	0,8	2000