


## VAP/170 86B

Per mandata di acqua calda e vapore per lavaggio nelle industrie alimentari, nei macelli, nelle latterie e nelle cartiere.  
Conforme agli standard **F.D.A.**


Mandrel built delivery hose for steam cleaning and hot water washdown service in dairies, food processing plants and paper manufacturing industries. Complying FDA standards



### Caratteristiche tecniche

<b>Sottostrato</b>	Liscio in gomma bianca speciale ed alimentare resistente al vapore. Conforme alla normativa <b>BfR XXI cat.2</b> e registrato <b>RAL - F42</b>
<b>Rinforzi</b>	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
<b>Copertura</b>	In gomma blu resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
<b>Pressione di esercizio</b>	6 bar
<b>Pressione di scoppio</b>	60 bar
<b>Temperatura</b>	- 40 °C + 164 °C
<b>Marcatura</b>	 THOR VAP RAL-F42 (striscia bianca)

### Technical Characteristics

<b>Tube</b>	Special white, smooth rubber, food quality. Resistant to steam. Complying <b>BfR recommendations XXI cat.2</b> of the German food legislation. <b>RAL</b> registration for food quality <b>RAL-F42</b>
<b>Reinforcement</b>	High tensile textile plies.
<b>Cover</b>	Blue rubber, smooth, abrasion, heat, ozone and weather resistant. Fabric impression.
<b>Working Pressure</b>	6 bar
<b>Nominal Burst Pressure</b>	60 bar
<b>Temperature</b>	- 40 °C + 164 °C
<b>Marking</b>	 THOR VAP RAL-F42 (white stripe)

### Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight Kg/m
mm	mm	mm	Kg/m
13	5	23	0,36
16	5	26	0,42
19	6	31	0,58
25	7	39	0,84

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight Kg/m
mm	mm	mm	Kg/m
32	8	48	1,20
38	8	54	1,36
40	9	58	1,68
51	9,5	70	2,20