


## VIBROFLEX/10A 46N

Dorngefertigter Saug- und Druckschlauch für Heißwasser, Neutrallösungen Säure- und Laugenlösungen.


Mandrel built S/D hot water hose, suitable also for neutral, acid and basic solutions.



### Technische Daten

<b>Seele</b>	Schwarzes, glattes leitfähiges Gummi, beständig gegen Hitze.
<b>Einlagen</b>	Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale
<b>Decke</b>	Schwarzes, glattes Gummi, elektrisch leitfähig, abrieb- hitze- ozon- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
<b>Betriebsdruck</b>	10 bar
<b>Soll-platzdruck</b>	30 bar
<b>Temperatur</b>	- 40 °C + 120 °C
<b>Markierung</b>	 (roter Streifen)

### Technical Characteristics

<b>Tube</b>	Black smooth conductive rubber, resistant to heat.
<b>Reinforcement</b>	High tensile textile plies, helix wire embedded.
<b>Cover</b>	Black, smooth conductive rubber, resistant to abrasion, ozone, weather and heat. Fabric impression.
<b>Working pressure</b>	10 bar
<b>Burst pressure</b>	30 bar
<b>Temperature</b>	- 40 °C + 120 °C
<b>Marking</b>	 (red stripe)

### Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight	Vakuum Vacuum	Biegeradius Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
19	5	29	0,59	0,8	115
25	5	35	0,72	0,8	150
32	5	42	0,89	0,8	190
38	5,5	49	1,16	0,8	230
40	5,5	51	1,25	0,8	240
51	5,5	62	1,45	0,8	300
63	6	75	2,00	0,8	380
76	7	90	2,35	0,8	450
102	8,5	119	4,30	0,6	600